

<b>РАЗГОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ</b>	
<b>Разгонные вентиляторы 560</b>	
<b>Вентилятор разгонный VRE-560 (FM370-6D/3пл/1сет/некр)</b>	<b>10800</b>
- Производительность 8600 м3/час при 0 Па, дальность выброса 25м	
- Корпус круглый с крючками для подвеса	
- Электродвигатель FM 380В, 0,37 кВт/1000 об/мин, IP55	
- Рабочее колесо 3 лопасти, композитное	
- Защитная сетка с одной стороны	
- Материал корпуса - оцинкованная сталь	
<b>Вентилятор разгонный VRE-560 (FM370-6D/6пл/1сет/некр)</b>	<b>11300</b>
- Производительность 9500 м3/час при 0 Па, дальность выброса 25м	
- Корпус круглый с крючками для подвеса	
- Электродвигатель FM 380В, 0,37 кВт/1000 об/мин, IP55	
- Рабочее колесо 6 лопастей, композитное	
- Защитная сетка с одной стороны	
- Материал корпуса - оцинкованная сталь	
<b>Покраска корпуса вентилятора</b>	<b>400</b>
<b>Корпус удлиненный до 700 мм (+к цене)</b>	<b>1000</b>
<b>Дополнительная защитная сетка</b>	<b>300</b>
<b>Разгонные вентиляторы 710</b>	
<b>Вентилятор разгонный VRE-710 (FM370-6D/3пл/1сет/некр)</b>	<b>11800</b>
- Производительность 12100 м3/час при 0 Па, дальность выброса 25м	
- Корпус круглый с крючками для подвеса	
- Электродвигатель FM 380В, 0,37 кВт/1000 об/мин, IP55	
- Рабочее колесо 3 лопасти, композитное	
- Защитная сетка с одной стороны	
- Материал корпуса - оцинкованная сталь	
<b>Вентилятор разгонный VRE-710 (FM370-6D/6пл/1сет/некр)</b>	<b>12400</b>
- Производительность 13200 м3/час при 0 Па, дальность выброса 25м	
- Корпус круглый с крючками для подвеса	
- Электродвигатель FM 380В, 0,37 кВт/1000 об/мин, IP55	
- Рабочее колесо 6 лопастей, композитное	
- Защитная сетка с одной стороны	
- Материал корпуса - оцинкованная сталь	
<b>Покраска корпуса вентилятора</b>	<b>600</b>
<b>Корпус удлиненный до 700 мм (+к цене)</b>	<b>1310</b>
<b>Дополнительная защитная сетка</b>	<b>350</b>

<b>РАЗГОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРС</b>	
<b>Вентилятор разгонный Multifan 130, K4D13(Голландия)</b>	<b>570 EUR</b>
- Производительность 48500 м3/час при 0 Па,	
- Габаритные размеры диам. 1350мм, высота 1653мм, вес 45 кг	
- Электродвигатель Multifan 1,3 кВт/1500 об/мин, IP55	
- Рабочее колесо 3 лопасти, композитное	
<b>Вентилятор разгонный AF-130K "Моо-Моо"</b>	<b>430 EUR</b>
- Производительность 45600 м3/час при 0 Па	
- Габаритные размеры ширина 1650мм, высота 1650мм, вес 43 кг	
- Электродвигатель Multifan 1,65 кВт/1500 об/мин, IP55	
- Рабочее колесо 3 лопасти, композитное	
<b>Вентилятор разгонный Multifan 71, K6E710(Голландия)</b>	<b>410 EUR</b>
- Производительность 13500 м3/час при 0 Па,	
- Электродвигатель Multifan 220В, 0,53 кВт/1000 об/мин, IP55	
- Рабочее колесо 3 лопасти, композитное	
<b>ВЕНТИЛЯТОРЫ БАШЕННЫЕ</b>	
<b>Вентилятор башенный BV-500</b>	<b>10500</b>
<b>Вентилятор башенный ВОБ-5,0</b>	<b>10500</b>
- Производительность 6000 м3/час при 0 Па	
- Корпус круглый утепленный, внеш. диаметр 610, вес 23 кг	
- Электродвигатель АИРП 380В, 0,37 кВт/1000 об/мин, IP55	
- Рабочее колесо 4 лопасти оцинкованное	
<b>Вентилятор башенный BV-500 (2-х скоростной)</b>	<b>12000</b>
<b>Вентилятор башенный ВОБ-5,0-2</b>	<b>12000</b>
- Производительность 4000/8000 м3/час при 0 Па	
- Корпус круглый утепленный, внеш. диаметр 610, вес 24 кг	
- Электродвигатель АИРП 380В, 0,18/0,55 кВт, 750/1500 об/мин, IP55	
- Рабочее колесо 4 лопасти оцинкованное	